

Registreringskema til rutevurderingsværktøj

Anbefalede stityper	Sti og tracé	Angiv antal kilometer		
		INDRE BYZONE (km)	YDRE BYZONE (km)	UDENFOR BYZONE (km)
	Dobbeltrettet cykelsti i eget tracé (km)			
	Enkeltrettede cykelstier langs vej (km)			
Dobbeltrettet cykelsti langs vej (km)				

stityper mindre end anbefalet	Stibredden er mindre end anbefalet bredde for stitypen, men minimum 2 meter (km)			
	Stibredden er mindre end anbefalet bredde for stitypen, og mindre end 2 meter (km)			

Øvrige typer infrastruktur	Cykelbane med bredde, der følger anbefalede bredde for trafikmængden (inkl. kantlinje) eller bredere			
	Enkeltrettet cykelsti som del af delt sti			
	Forløb ad mindre befærdede veje uden cykelinfrastruktur, hvor hastigheden er maks. 40 km/t			
	Cykelbane mindre anbefalede bredde for trafikmængden, men mere end 1,5 m (inkl. kantlinje)			
	Forløb ad veje uden cykelinfrastruktur, hvor hastigheden er maks. 50 km/t			
	2 minus 1-veje			
	Cykelbane mindre end 1,5 m (inkl. kantlinje)			

Registreringskema til rutevurderingsværktøj

Øvrige typer infrastruktur - fortsat	Forløb ad veje uden cykelinfrastruktur, hvor der må køres 60 km/t eller derover			
	Fællessti			
	Andet			

Krydsninger		Angiv antal
Ude af niveau	Bro	
	Tunnel	

Signalregulerede kryds	Signalregulerede kryds UDEN fysiske og signaltekniske tiltag	
	Kryds med fysiske tiltag , der er med til at forbedre forholdene for cyklister	
	Kryds med signaltekniske tiltag , der er med til at forbedre forholdene for cyklister	
	Kryds med BÅDE fysiske og signaltekniske tiltag, der er med til at forbedre forholdene for cyklister	

Rundkørsler	Rundkørsler	
	Rundkørsler udformet med forbedrende tiltag for cyklister	

Rutens forløb	Ruten svinger i et signalreguleret kryds	
	Ruten svinger i et vigepligtsreguleret kryds	
	Ruten forløber på strækning, hvor der ikke kan/må cykles	

Kryds af andre cykel- og gangstier	Stikryds hvor supercykelstien er gennemgående (hajtænder på tilstødende stier)	
	Stikryds med dårlige oversigtsforhold eller usikre vigepligter	

Krydsning af veje uden signalregulering	Cykelsti er gennemgående	
	Cykelsti er afbrudt, med afmærkning	
	Cykelsti er afbrudt, uden afmærkning	

Registreringskema til rutevurderingsværktøj

Krydsning af overkørsler uden signalregulering	Cykelsti er gennemgående	
	Cykelsti er afbrudt, med afmærkning	
	Cykelsti er afbrudt, uden afmærkning	

	Krydsninger (fortsat)	Angiv antal		
		INDRE BYZONE	YDRE BYZONE	UDENFOR BYZONE
Busstoppesteder	Busstoppested med min. 2,0 m bred bushelle			
	Busstoppested med bushelle smallere end 2,0 m, men bredere end 0,8 m			
	Busstoppested med bushelle smallere end 0,8 m og uden niveauforskel til cykelstien			
	Uden perron			

Asfaltbelægninger		Angiv antal kilometer
Belægningskvalitet	God asfalt	
	Middelgod asfalt	
	Middeldårlig asfalt	
	Dårlig asfalt	
	Grus, brosten, m.v.	

Belysning		Angiv antal kilometer MED belysning	Angiv antal kilometer UDEN belysning
Belægningskvalitet	Lys i indre og ydre byzoner		
	Lys uden for byzoner		
	Ledelys udenfor byzoner		

Belysning i tunneller		Angiv antal
Belysning i tunneller	Tunneller med belysning hele døgnet	
	Tunneller uden belysning hele døgnet	

Registreringskema til rutevurderingsværktøj

Servicetiltag		Angiv antal
Belægningskvalitet	Fodhvilere	
	Barometre	
	Cykelpumpe	
	Servicestation/reparationsstander	
	Effektbelysning	
	Pyloner/informationsstander/andet	